









| Caractéristiques techniques | SAPHIR 450 avec lève conteneur |
|--|--------------------------------|
| Ouverture de chargement (mm) | 1400 x 1000 |
| Volume de chargement (m3) | 1,10 |
| Poussée (tonnes) | 45 |
| Puissance moteur (KW/CV) | 7,5/10 |
| Pression spécifique (kg/cm²) | 5,7 |
| Nombre de cycle par minute | 1,5 à 2 |
| Section du canal (mm) | 1000 x 800 |
| Capacité centrale hydraulique (litre) | 250 |
| Poids total à vide (kg) | 7000 |
| Rendement à vide (m³/h) | 75 |
| Rendement en charge (m3/h) | 50 |
| Production de la presse suivant | |
| la densité des déchets (tonne/heure) | 1 à 2,5 |
| Ligature automatique | 4 liens Ø 3,2 |
| Dimensions hors tout L x I x H | |
| (sans sortie de balle) | 6620 x 3850 x 3450 |
| Section des balles | |
| Poids des balles (kg) | 1000 x 800 |
| (fonction des matériaux à traiter et longueur) | |
| Carton Lg: 1,40m | 450 - 500 |
| | |

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif, SACRIA se réserve le droit de les modifier sans préavis.



4 rue de La Taye - B.P. 40133 - 28113 LUCÉ Cedex Tél. 02 37 88 19 19 - Fax 02 37 28 36 66 service.commercial@sacria.fr - www.sacria.fr

